

מכונת ניקוב GEKA PUMA - 55



נתונים טכניים כלליים:

- עומק הצוואר..... 500 מ"מ.
- אופציה..... 750 מ"מ.
- כושר עבודה 55 טון.
- הספק המנוע..... 7.5 כ"ס.
- מספר ניקובים בדקה 37.
- מהלך מירבי של הבוכנה..... 60 מ"מ.
- כושר ניקוב בברזל..... 40 X 10 מ"מ.

אביזרים ואיפיונים הכלולים במחיר:

- שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק.
- תושבת אוניברסאלית לניקוב תעלות, זוויות ושטוחים.
- מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות.

מכונת ניקוב GEKA PUMA - 80



נתונים טכניים כלליים:

- עומק הצוואר..... 500 מ"מ.
- אופציה..... 750 מ"מ.
- כושר עבודה 80 טון.
- הספק המנוע..... 12 כ"ס.
- מספר ניקובים בדקה 40.
- מהלך מירבי של הבוכנה..... 70 מ"מ.
- כושר ניקוב בברזל..... 40 X 14 מ"מ.

אביזרים ואיפיונים הכלולים במחיר:

- שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק.
- תושבת אוניברסאלית לניקוב תעלות, זוויות ושטוחים.
- מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות.

GEKA PUMA - 110 מכונת ניקוב



נתונים טכניים כלליים:

- עומק הצוואר..... 500 מ"מ.
- אופציה..... 750 מ"מ.
- כושר עבודה..... 110 טון.
- הספק המנוע..... 12 כ"ס.
- מספר ניקובים בדקה 28.
- מהלך מירבי של הבוכנה..... 80 מ"מ.
- כושר ניקוב בברזל..... 40 X 20 מ"מ.

אביזרים ואיפיונים הכלולים במחיר:

- שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק.
- תושבת אוניברסאלית לניקוב תעלות, זוויות ושטוחים.
- מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות.

View in inches >>	CHARACTERISTICS PUMA MODELS IN mm.s				
	PUMA-55	PUMA-80	PUMA-110	PUMA-165	PUMA-220
Punching power KN.	550	800	1100	1650	2200
Maximum capacity mm.	Ø40x10	Ø 40x14	Ø40x20	Ø40x30	Ø40x40
Throat mm	500/750	510/750	500/750	510/760	510/800
SECTION PUNCHING WITH GOOSENECK SUPPORT					
I on flange mm.	100-300	100-300	100-450	100-450	100-450
I on web mm.	100-500	100-500	100-500	120-500	120-500
U on flange mm.	100-300	100-300	120-400	120-400	120-400
U on web mm.	120-260	120-380	120-400	120-400	120-400
GENERAL FEATURES					
Motor power KW.	5	9	9	15	20
Strokes per minute with 20mm. Travel	37	40	28	28	25
Maximum travel mm.	60	70	80	100	100
Working height 500/750mm.	1060/810	1094/1194	991/1066	1060/1060	1013/1013
Net weight 500/750 Kg.	1150/1885	1715/2115	3150/3970	4290/4525	5200/5500
Gross weight 500/750.....Kg	1320/2100	1925/2350	3400/4300	4700/5000	5700/6000
Volume 500/750mm ³	3,63/4,17	4,53/5,87	5,55/6,82	7,31/8,95	9,63/10
Volume with seaworthy 500m ³ packing 700 m ³	1,55x1,2x1,95	1,7x1,3x2,05	2,08x1,3x2,05	2,03x1x6x2,235	2,56x1,6x2,35
SPECIAL ATTACHMENT					
Tube notching mm.	60	60	60	60	60
Large diameter punching mm.	Ø100x4	Ø100x6	Ø100x8	Ø100x12	Ø100x16
<i>Capacities indicated per material of 45 kilos mm² resistance.</i>					